

COMBINATA UNIVERSALE GEA WOODMACHINE

mod C 400 a 5 LAVORAZIONI



Le nostre combinate C400 5 lavori hanno un robusto telaio in lamiera di acciaio piegata ed elettrosaldata, verniciato a polveri interno ed esterno cotte a 200 gradi, piani in ghisa normalizzata di grosso spessore rettificata, tutto il materiale è certificato, montano 3 motori auto frenanti protetti singolarmente che, possono variare la potenza da 4 hp a 5,5 hp secondo la richiesta. Il carro e di alluminio fresato e anodizzato di grosso spessore, può variare di lunghezza secondo il modello o le richieste, corre su sfere di acciaio e pista di acciaio, ed è regolabile sulla scorrevolezza. Misure carro a richiesta 1250mm, 2200mm.

È la macchina giusta per l'artigiano professionista ed è indispensabile al restauratore.

La macchina è costruita con standard superiori alla sua categoria senza incidere sul rapporto qualità, prezzo.

PARAMETRI TECNICI

PIALLA A FILO

Piano di lavoro	400x1800 mm
Diam. albero porta-coltelli	70 mm
Velocità rotazione albero	5700 g/m
Numero dei coltelli	n°3
Dimensioni coltelli	400x25x3 mm
Registr. max piani	4 mm

PIALLA A SPESSORE

<i>Piano di lavoro</i>	400x760 mm
<i>Spessore max passata</i>	5.5 mm
<i>Velocità avanzamento</i>	7 m/min
<i>Passaggio legno max.</i>	220 mm
<i>Passaggio legno min.</i>	4 mm
<i>Rotazione albero</i>	5700 g/min

SEGA CIRCOLARE

<i>Piano di lavoro</i>	2600x315 mm
<i>Velocità di rotazione</i>	4500/7000 g/mm
<i>Lama</i>	Ø 300 mm
<i>Foro lama</i>	Ø 30 mm
<i>Altezza max taglio 90°</i>	95 mm
<i>Altezza max taglio 45°</i>	75 mm
<i>Lama inclinabile</i>	0° - 45°
<i>Pass. max fra lama e guida</i>	730 mm
<i>Incisore</i>	Ø 90 mm
<i>Foro incisore</i>	Ø 22mm
<i>Velocità di rotazione</i>	7000 g/min

CAVATRICE

<i>Piano di lavoro</i>	500x250 mm
<i>Corsa longitudinale</i>	205 mm
<i>Corsa trasversale</i>	95 mm
<i>Corsa verticale</i>	90 mm
<i>Mandrino</i>	Ø 0-16 mm
<i>Rotazione mandrino</i>	5700 g/min

TOUPIE

<i>Piano di lavoro</i>	290x1112 mm
<i>Velocità rotazione</i>	2000/3100/4400/7000 g/min
<i>Diametro albero standard</i>	30/35/50 mm
<i>Lunghezza albero</i>	105 mm
<i>Corsa verticale albero</i>	115 mm
<i>Diametro max utensile</i>	180 mm
<i>Profondità max tenoni</i>	65 mm

DOTAZIONE STANDARD

Carro: 2600mm

N°1 Pressore a leva

Cuffia guida toupie

Chiavi di servizio

Mandrino cavatrice

Controtelaio con supporto a bandiera: 800x600 mm

Protezioni mandrino cavatrice

N°3 Coltelli per pialla

Guida pialla

Guida sega

Protezione pialla a filo ponte

Potenza motori trifase: 3,0 HP – 2,2 KW

Peso: 560 Kg